

EcoFlow PowerPulse 2

Caricabatterie EV

EcoFlow PowerPulse 2 sfrutta l'intelligenza basata sull'AI dell'ecosistema EcoFlow per rendere ancora più efficace la gestione e ottimizzazione intelligente dell'energia. Si adatta in tempo reale alle tue esigenze energetiche, dà la priorità all'utilizzo dell'energia solare, riduce la dipendenza dalla rete e abbatta i costi energetici. Con funzionalità interattive come il monitoraggio in tempo reale e il passaggio semplice da una modalità all'altra, gli utenti usufruiscono di un migliore controllo sulla propria esperienza di ricarica.



Per gli installatori

Portale web EcoFlow Pro

<https://portal.ecoflow.com/pro/eu>




App EcoFlow Pro

Per gli utenti

Portale web EcoFlow

<https://portal.ecoflow.com/user/eu>



App EcoFlow

Modello	7 kW	11 kW	22 kW
Ingresso e uscita			
Potenza di carica (configurabile)	7 kW	11 kW	22 kW
Tensione nominale	230 V (monofase)	230 V (monofase) 400 V (trifase)	230 V (monofase) 400 V (trifase)
Corrente nominale (configurabile)	32 A	16 A	32 A
Frequenza nominale	50 Hz		
Protezione mediante messa a terra	In linea con i requisiti di BS 7671:2018+A2-2022 (solo versione BRITANNICA)		
Interruttore differenziale a corrente residua (RCCB)	RCCB esterno obbligatorio ¹		
Collegamento ai veicoli	Presa di tipo 2 (IEC 62196-2) Presa di tipo 2 con otturatore (IEC 62196-2) (solo versione per la Francia)		
Sezione trasversale dei cavi	Fino a 10 mm ²		
Configurazioni di rete approvate	TN, TT		

Interfaccia utente & Comunicazioni		
Comunicazione	WiFi (2.4G), Bluetooth, RS485, CAN	
Autenticazione	RFID, app EcoFlow, Bluetooth	
Controllo e monitoraggio a distanza	App EcoFlow	
Modalità di funzionamento	Ricarica rapida, ricarica programmata, ricarica personalizzata, ricarica fotovoltaica, ricarica intelligente	
Requisiti dell'ambiente circostante		
Temperatura ambientale per lo stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C	
Temperatura ambientale per l'utilizzo	Da -30 °C a +50 °C ²	Da -30 °C a +40 °C ²
Umidità relativa	Da 5% a 95%	
Informazioni di base		
Peso netto	Circa 3,5 kg	
Dimensioni	333 x 226 x 145 mm	
Installazione	Montaggio a parete	
Altitudine	≤2.000 m	
Classificazione IP	IP55 (con cavo di ricarica inserito) IP54 (senza cavo di ricarica inserito)	
Grado di protezione IK	IK 08	
Categoria ambientale	Esterno/interno	
Protezione	Protezione da sovratensione CA, protezione da sottotensione CA, protezione da sovracorrente in uscita, protezione da sovralfrequenza CA, protezione da sottofrequenza CA, protezione da cortocircuito, RCD (rilevamento CC di tipo A + da 6 mA incorporato), protezione da sovratemperatura, protezione da perdite, protezione contro le sovratensioni, protezione l'adesione del contatti del relè, avviso per copertura protettiva aperta	
Modalità di ricarica	Modalità 3	
Classe di protezione	I	
Contatore energetico integrato certificato MID (classe B, accuratezza di fatturazione)	No	Sì
Standard di conformità	EN IEC 61851-1, IEC 62955, IEC 61008-1	

1. ¹ Tipo A o tipo B in base alle normative locali.

2. ² 7 kW/11 kW: la potenza del caricabatterie EV si riduce quando la temperatura ambientale supera i 50 °C.

² 22 kW: la potenza del caricabatterie EV si riduce quando la temperatura ambientale supera i 40 °C.

3. Si prega di tenere presente che EcoFlow si riserva il diritto di modificare il progetto, i componenti e le specifiche dei propri prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso o obblighi di alcun tipo. I dettagli effettivi del prodotto e la progettazione finale possono variare rispetto a quelli mostrati o descritti nella presente brochure.